



Wolver Atlantis 2T

VERPACKUNG

208 L | 60 L | 1 L

WOLVER Atlantis 2T ist ein speziell für alle 2-Takt Außenbordmotoren entwickeltes aschefreies Zweitakt-Öl, das die NMMA-Spezifikation TC-W3 erfüllt.

SPEZIFIKATIONEN

API TC
JASO FC
NMMA TC-W3

ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN AN

SUZUKI
YAMAHA
MERCURY
MARINER
JOHNSON
KAWASAKI
EVINRUDE

Eigenschaften

- Hervorragender Schutz gegen Rost und Korrosion
- Leicht mischbar mit Benzin
- Hoher Verschleißschutz
- Außergewöhnliche Schmierung
- Hohe Oxydationsstabilität
- Aschefreie Rezeptur

Nutzen

- Optimale Betriebssicherheit
- Schutz vor Ablagerungen - Kerzenbrückenbildung
- Umweltfreundlich - Geringe Rauchentwicklung
- Mischung erfolgt selbständig im Tank
- Selbstmischend und für Getrenntschmierung

Einsatz

- Alle 2-Takt-Benzin-Außenbordmotoren, Jet Skis, Private Wasserfahrzeuge
- Mischungsverhältnis typisch 1:50 - 2 % (Herstellervorschrift beachten)

Entsorgung

- **WOLVER Atlantis 2T** ist der Altölkategorie 2 zuzuordnen und ist damit entsorgungssicher.

Mischbarkeit

- **WOLVER Atlantis 2T** ist vollverträglich mit vergleichbaren Schmierstoffen und kann unbedenklich gemischt werden. Es ist jedoch empfehlenswert, auch beim Nachfüllen ausschließlich **WOLVER Atlantis 2T** zu verwenden.

Datentabelle

EIGENSCHAFTEN	EINHEIT	TYPISCHE INDIKATOREN
Spezifisches Gewicht bei 15°C	kg/m ³	867
Viskosität bei 40°C	cSt	35,9
Viskosität bei 100°C	cSt	6,29
Viskositätsindex		126
Flammpunkt PM	°C	107
Stockpunkt	°C	-30
TBN	mgKOH/g	8,7
Farbe		braun

208L - Olfass 4041 4260360940415
 1,5L - Blechdose 4145 4260360941450