



Wolver Four Stroke Racing 4T 10W-40

VERPACKUNG

208 L | 60 L | 1 L

WOLVER Four Stroke Racing 4T SAE 10W-40 - ist ein Hightec-Leichtlauf-HC-Synthese-Motorenöl der Spitzenklasse für 4-Takt-Motorräder. Speziell für moderne hochdrehende 4-Takt-Motorradmotoren.

WOLVER Four Stroke Racing 4T SAE 10W-40 -es gewährleistet eine sichere Schmierung in jeder Situation. Erleichtert Starten und Schalten, spart Benzin und senkt den Ölverbrauch. Auch für Ölbadkupplungen geeignet.

SPEZIFIKATIONEN
SAE 10W-40
API SL

ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN AN:
JASO MA-2

Eigenschaft

- Hoher Verschleißschutz
- Ungewöhnliche Beständigkeit gegenüber Alterung und Oxidation
- Extreme Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen
- Hohe Gleitfähigkeit
- Bietet Motorsauberkeit
- Geringe Volatilität

Wirksamkeit

- Hohe Zuverlässigkeit
- Hervorragende Kaltstarteigenschaften - schnelle Versorgung aller Schmierstellen
- Verhindert Schwarzschlamm Bildung
- Kraftstoffeinsparungen durch verbesserte Gleiteigenschaften
- Ganzjahresbetrieb
- Kann im Motorsport verwendet werden

Anwendung

- Moderne Motoren in 4-Takt Motorräder
- Moderne Motoren in 4-Takt Krafttechnik

Entsorgung

Altöl **Wolver Four Stroke Racing 4T 10W-40** gehört zum Abfall zweiter Kategorie und unterliegt der Entsorgung in speziell dafür vorgesehenen Bereichen.

Kompatibilität

Wolver Four Stroke Racing 4T 10W-40 ist voll kompatibel mit analogen Ölen und kann, wenn notwendig, gemischt werden. Um alle Vorteile von **Wolver Four Stroke Racing 4T 10W-40** zu nutzen, wird empfohlen, es ohne Mischen zu verwendet.

Datentabelle

EIGENSCHAFTEN	EINHEIT	TYPISCHE INDIKATOREN
Spezifisches Gewicht bei 15°C	kg/m ³	863
Viskosität bei -25°C	cP	6500
Viskosität bei 40°C	cSt	118
Viskosität bei 100°C	cSt	17,4
Viskositätsindex		162
Flammpunkt COC	°C	226
Stockpunkt	°C	-36
TBN	mgKOH/g	8,1

1L - Blechdose 4125 4260360941252
208L - Olfass 4042 4260360940422