



## Wolver HighTec 0W-40

### VERPACKUNG

208 L | 60 L | 20 L | 5 L | 4 L | 1 L

**WOLVER HighTec SAE SAE 0W-40** ist ein Hochleistungs-HC-Synthese-Mehrbereichs-Leichtlaufmotorenöl für Benzin- und Diesel-PKW-Motoren. Speziell ausgewählte Basisöle aus der HC-Synthese-Technologie, sowie hochwirksame Langzeitschutz-Additive verleihen diesem Hochleistungs-Motorenöl hervorragende Eigenschaften im Fahrbetrieb.

**WOLVER HighTec SAE SAE 0W-40** mit Leistungsreserven für sportlich und ökologisch orientierte Fahrer. Durch die Kraftstoffeinsparung wird der CO<sub>2</sub>-Ausstoß reduziert.

### SPEZIFIKATIONEN:

SAE 0W-40  
API SN/CF  
ACEA A3/B4

### ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGE:

BMW Longlife-01  
MB 229.3  
VW 502.00, 505.00

### ***Eigenschaften***

- Hoher Verschleißschutz bei allen Betriebsbedingungen
- Hervorragendes Viskositäts-Temperatur-Verhalten
- Minimale Reibungsverluste
- Sehr hohe Reinigungswirkung
- Geringer Verdampfungsverlust
- Hohe Oxydations- und Temperaturstabilität

### ***Nutzen***

- Optimaler Langzeitschutz für alle Motoren
- Reduziert den Kraftstoffverbrauch gemäß API / EC und reduziert die Abgasemission
- Ausgezeichnetes Kaltstartverhalten - schnelle Versorgung aller Schmierstellen
- Sehr hohe Betriebssicherheit
- Optimale Motorsauberkeit
- Niedriger Ölverbrauch
- Hohe Leistungsreserven und hohe Produktstabilität, auch bei langen Ölwechselintervallen

- Ganzjahreseinsatz
- Optimaler Öldruck

### ***Einsatz***

- Hochleistungs- und normale Viertakt-Benzin-Motoren
- mit Mehrventil-Technik
- mit Turboaufladung
- mit Katalysator-technik
- PKW-Dieselmotoren
- Saugdiesel
- Turbodiesel
- mit Common Rail Diesel-Technik
- mit Turboaufladung
- mit Mehrventil-Technik
- mit Katalysator-technik

### ***Entsorgung***

- **WOLVER HighTec SAE 0W-40** ist der Altölkategorie 2 zuzuordnen und ist damit entsorgungssicher.

### ***Mischbarkeit***

**WOLVER HighTec SAE 0W-40** ist vollverträglich mit herkömmlichen HD-Ölen und kann, wenn notwendig gemischt werden. Um die Vorteile von **WOLVER HighTec SAE 0W-40** voll ausnutzen zu können, ist es jedoch empfehlenswert, **WOLVER HighTec SAE 0W-40** zu verwenden.

### ***Datentabelle***

EIGENSCHAFTEN	EINHEIT	TYPISCHE INDIKATOREN
Spezifisches Gewicht bei 15°C	kg/m <sup>3</sup>	851
Viskosität bei -30°C	cP	6200
Viskosität bei 40°C	cSt	78
Viskosität bei 100°C	cSt	13,6
Viskositätsindex		179
Flammpunkt COC	°C	220
Stockpunkt	°C	-36