



Wolver Super Fluid ATF II D

VERPACKUNG

208 L | 60 L | 1 L

WOLVER Super Fluid ATF II D - Automatik-Fluid-Getriebeöl ATF-Dexron II D ist die Weiterentwicklung des ATF-Flüssigkeitsgetriebeöles mit erhöhtem Lasttragevermögen, bester Oxidationsstabilität, überdurchschnittlich gutem Viskositäts-Temperaturverhalten, extrem tief liegendem Stockpunkt und hoher thermischer Belastbarkeit.

WOLVER Super Fluid ATF II D - Keine Schaumbildung und guter Verschleißschutz durch hochwirksame EP-Zusätze. Es ist ein Spezialgetriebeöl für den Einsatz in selbstschaltenden Fahrzeug-Getrieben.

SPEZIFIKATIONEN

GM Dexron II D

ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN AN
GM DEXRON II D,
GM 6137M,
ALLISON C-3/C-4,
CATERPILLAR TO-2,
CHRYSLER MS-6704A,
CLARK FORM TLC-25 3M 8-83,
FORD M2C 138-CJ,
FORD M2C 166-H,
FORD MERCON,
FORD SQM-9010 B,
FORD M2C 33F/G,
FORD M2C 185A,

KOMATSU DRESSER B22-0004,
RENK DOROMAT Automatic,
MAN 339 Type D,
MB 236.1, 236.5, 236.6, 236.7,
VME AMERICAS EEMS 19088 G,
VOITH Liste 55.6335 (раннее G 607),
VOLVO 97340, 97325, 97335,
ZF TE-ML, 03D,04D,09A,11A,14A

Eigenschaften

- Hohe Thermostabilität
- Keine Schaumbildung
- Optimale Reibungscharakteristik
- Hohes Lasttragevermögen
- Beste Oxidationsstabilität
- Extremer Verschleißschutz
- Extrem tiefer Stockpunkt
- Hervorragendes Viskositäts-Temperatur-Verhalten

- Neutral gegenüber Metall und Dichtungsmaterialien

Nutzen

- Optimale Betriebssicherheit unter extremen Bedingungen
- Sehr gutes Tieftemperaturverhalten
- Beste Schmierfähigkeit
- Ganzjährig einsetzbar

Einsatz

- Kfz-Automatikgetriebe
- Kfz-Schaltgetriebe gemäß Herstellervorschrift
- Kfz-Servolenkungen gemäß Herstellervorschrift
- Kfz-Hydraulikanlagen gemäß Herstellervorschrift

Nicht für den Einsatz in DCT oder CVT-Getrieben geeignet

Entsorgung

WOLVER Super Fluid ATF II D ist der Altölkategorie 2 zuzuordnen und ist damit entsorgungssicher.

Mischbarkeit

WOLVER Super Fluid ATF II D ist vollverträglich mit vergleichbaren Schmierstoffen und kann unbedenklich gemischt werden. Es ist jedoch empfehlenswert, auch beim Nachfüllen **WOLVER Super Fluid ATF II D** zu verwenden.

Datentabelle

EIGENSCHAFTEN	EINHEIT	TYPISCHE INDIKATOREN
Spezifisches Gewicht bei 15°C	kg/m ³	865
Viskosität bei 40°C	cSt	37
Viskosität bei 100°C	cSt	7,9
Viskositätsindex		195
Flammpunkt COC	°C	217
Stockpunkt	°C	-45
Farbe		Rot

20L - Eimer 4310 4260360943102

208L - Olfass 4049 4260360940491