



Wolver Tornado 4T Outboard 10W-30

VERPACKUNG

208 L | 60 L | 1 L

WOLVER TORNADO 4T Outboard 10W-30 ist ein teilsynthetisches Motorenöl mit Spezialformulierung für 4-Takt Außenbordmotoren mit Einspritzung gemäß NMMA FC-W. Einwandfreie Schmierung und Verschleißschutz durch spezielle Low-Ash Additive.

WOLVER TORNADO 4T Outboard 10W-30 ist freigegeben und erfüllt somit die Anforderungen der National Marine Manufacturers Association NMMA FC-W.

Es kann auch eingesetzt werden für Motoren im Seewasserbetrieb.

SPEZIFIKATIONEN
SAE 10W-30
API SL, SJ

ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN AN:
NMMA FC-W

Eigenschaften

- Eine einwandfreie Schmierung aller Motorenteile
- Eine starke Reinigungswirkung und eine rückstandsfreie Verbrennung ohne Ablagerungen
- Gute Kaltstart Eigenschaften
- Einen sehr hohen Verschleiß-, Oxidations- und Korrosionsschutz
- Eine ausgezeichnete Scherstabilität
- Korrosionsschutz in allen ölbenetzten Motorteilen
- Sofortige, homogene Mischung mit dem verwendeten Kraftstoff (auch bleifrei)
- Einen haftfähigen, druck- und temperaturbeständigen Ölfilm
- Ein hervorragendes Antiverschleißverhalten

Nutzen

- Geeignet für schwierige Betriebsbedingungen
- Deutlich erhöhte Betriebssicherheit
- Langzeitschutz gegen Korrosion und Verschleiß
- Ganzjähriger Betrieb

Einsatz

- Boote arbeiten im Süß- und Meerwasser

Entsorgung

Wolver Tornado 4T Outboard 10W-30 - ist der Altölkategorie 2 zuzuordnen und ist damit entsorgungssicher.

Mischbarkeit

Wolver Tornado 4T Outboard 10W-30 - ist mit vergleichbaren Schmierstoffen mischbar. Es wird empfohlen, beim Nachfüllen nur Wolver Tornado 4T Outboard 10W-30 zu verwenden.

Datentabelle

EIGENSCHAFTEN	EINHEIT	TYPISCHE INDIKATOREN
Spezifisches Gewicht bei 20°C	kg/m ³	872
Viskosität bei 100°C	cSt	11,8
Viskositätsindex		149
Flammpunkt COC	°C	216
Stockpunkt	°C	-32
TBN	mgKOH/g	6,8

1L - 4260360941610