



## Wolver Tornado 4T Outboard 10W-30

### VERPACKUNG

208 L | 60 L | 1 L

**WOLVER TORNADO 4T Outboard 10W-30** ist ein teilsynthetisches Motorenöl mit Spezialformulierung für 4-Takt Außenbordmotoren mit Einspritzung gemäß NMMA FC-W. Einwandfreie Schmierung und Verschleißschutz durch spezielle Low-Ash Additive.

**WOLVER TORNADO 4T Outboard 10W-30** ist freigegeben und erfüllt somit die Anforderungen der National Marine Manufacturers Association NMMA FC-W.

**Es kann auch eingesetzt werden für Motoren im Seewasserbetrieb.**

SPEZIFIKATIONEN  
SAE 10W-30  
API SL, SJ

ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN AN:  
NMMA FC-W

### Eigenschaften

- Eine einwandfreie Schmierung aller Motorenteile
- Eine starke Reinigungswirkung und eine rückstandsfreie Verbrennung ohne Ablagerungen
- Gute Kaltstart Eigenschaften
- Einen sehr hohen Verschleiß-, Oxidations- und Korrosionsschutz
- Eine ausgezeichnete Scherstabilität
- Korrosionsschutz in allen ölbenetzten Motorteilen
- Sofortige, homogene Mischung mit dem verwendeten Kraftstoff (auch bleifrei)
- Einen haftfähigen, druck- und temperaturbeständigen Ölfilm
- Ein hervorragendes Antiverschleißverhalten

### Nutzen

- Geeignet für schwierige Betriebsbedingungen
- Deutlich erhöhte Betriebssicherheit
- Langzeitschutz gegen Korrosion und Verschleiß
- Ganzjähriger Betrieb

### **Einsatz**

- Boote arbeiten im Süß- und Meerwasser

### **Entsorgung**

Wolver Tornado 4T Outboard 10W-30 - ist der Altölkategorie 2 zuzuordnen und ist damit entsorgungssicher.

### **Mischbarkeit**

Wolver Tornado 4T Outboard 10W-30 - ist mit vergleichbaren Schmierstoffen mischbar. Es wird empfohlen, beim Nachfüllen nur Wolver Tornado 4T Outboard 10W-30 zu verwenden.

### **Datentabelle**

<b>EIGENSCHAFTEN</b>	<b>EINHEIT</b>	<b>TYPISCHE INDIKATOREN</b>
Spezifisches Gewicht bei 20°C	kg/m <sup>3</sup>	872
Viskosität bei 100°C	cSt	11,8
Viskositätsindex		149
Flammpunkt COC	°C	216
Stockpunkt	°C	-32
TBN	mgKOH/g	6,8

1L - 4260360941610