



Wolver Turbo Marine 40

VERPACKUNG

208 L | 60 L | 20 L

WOLVER Turbo Marine 40 basiert auf hochwertigen Mineralölraffinaten und einer ausgewählten Additivkombination zur Gewährleistung des Verschleiß- und Korrosionsschutzes sowie einer guten Motorsauberkeit von Dieselmotoren für Schienenfahrzeuge, für die Schifffahrt und im stationären Betrieb.

SPEZIFIKATIONEN

SAE 40
API CF

ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN AN

MTU Ölkategorie 1
MB 227.0

ANWENDUNGSBEREICHE

- Hervorragend geeignet für Dieselmotoren von Schienenfahrzeugen
- Langjährige erfolgreiche Praxiserprobungen und ausgezeichnete Erfahrungen in Lokomotiven unterschiedlicher Bauart liegen vor.
- Bestens einsetzbar zur Schmierung von Tauchkolbendieselmotoren und zur Zylinderschmierung von Kreuzkopfdieselmotoren für die Schifffahrt beim Betrieb mit DK und Marine-Diesel-Fuel.

EIGENSCHAFTEN

- Sehr guter Verschleiß- und Korrosionsschutz
- Gutes Reinigungsvermögen
- Sehr gute thermisch-oxidative Beständigkeit

VORTEILE FÜR DEN ANWENDER

- Lange Lebensdauer
- Hohe Kolbensauberkeit
- Lange Öllebensdauer

