



## Wolver UltraTec Longlife 5W-30

### VERPACKUNG

208 L | 60 L | 20 L | 5 L | 4 L | 1 L

**WOLVER UltraTec Longlife SAE 5W-30** ist ein neu entwickeltes universelles Leichtlauf Mehrbereichs-Motorenöl auf Basis spezieller HC-Synthese Grundölen neuester Technologie. Sorgfältig ausgewählte, hochwirksame Additive verleihen diesem Hochleistungs-Motorenöl hervorragende Eigenschaften im Fahrbetrieb.

**WOLVER UltraTec Longlife SAE 5W-30** ist ein universelles, kraftstoffsparendes speziell zusammengesetztes Super-Hightec-Leichtlauf-Motorenöl, das hervorragend die Eigenschaften der modernen Benzin- und PKW-Dieselmotoren, mit und ohne Turboauflader in PKW und Transportern, mit verlängerten Ölwechselintervallen erfüllt, einschließlich Rußpartikelfilter (ACEA C3).

Außerdem verlängert dieses Motorenöl die Lebensdauer des Partikelfilters.

**WOLVER UltraTec Longlife SAE 5W-30** ist wegen seiner speziellen Zusammensetzung hervorragend zur Anwendung für die neuesten VW 504.00/507.00 Anforderungen geeignet, sogenannte VW Longlife III Öle.

Dieses Hochleistungsmotorenöl kann auch in anderen VW-Motoren aller Bauarten eingesetzt werden, außer R5-, V10 TDi Pumpe-Düse-Motoren mit und ohne DPF-Diesel-Partikel-Filter, die die Spezifikationen VW 503.00, 506.00, 506.01 erfordern.

SPEZIFIKATIONEN:  
SAE 5W-30  
API SN/CF/EC  
ACEA C3, A3/B4

ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN AN:  
MB 229.51, 229.31  
VW 504.00/507.00  
PORSCHE C30  
BMW Longlife 04  
FIAT 9.55535.S2

### **Propiedades**

- Resistencia extrema al desgaste
- Propiedades exclusivas de viscosidad en condiciones de cambios de temperatura
- Paso rápido de aceite a los puntos críticos de lubricación
- Reduce el desgaste del cilindro y árbol de levas
- Alta resistencia a la oxidación y estabilidad térmica

- Baja capacidad de evaporización
- Muy alta capacidad de limpieza
- Muy bajo contenido de sustancias nocivas

### ***Eficacia***

- Reduce el consumo de combustible y las emisiones de gas
- Formación de cenizas reducida (Low SAPS)
- Marcha fácil del motor
- Limpieza óptima del motor
- Resistencia reducida significativamente en arranque del motor
- Alta fiabilidad
- Altas reservas de potencia
- Intervalos extendidos entre cambios de aceite
- Uso durante todo el año

### ***Aplicación***

- motores VW y otros nuevos de gasolina de alto rendimiento y normales de cuatro tiempos con y sin sistema WIV
- tecnología multiválvula
- con turboalimentación
- con catalizador
- con intervalo de cambio de aceite prolongado
- VW y otros nuevos motores diésel de los automóviles con y sin sistema WIV
- motores con bomba-inyector
- con el sistema del filtro de partículas (DPF)
- con tecnología diésel Common Rail
- con turbocompresores
- con la tecnología multiválvula
- con catalizador

### ***Eliminación de residuos***

- **WOLVER UltraTec Longlife SAE 5W-30** pertenece a la segunda categoría de residuos y por lo tanto se recicla.

### ***Compatibilidad***

**WOLVER UltraTec Longlife SAE 5W-30** es totalmente compatible con los aceites convencionales HD y se puede mezclarlo si sea necesario. Para aprovechar al máximo **WOLVER UltraTec Longlife SAE 5W-30** es recomendable utilizarlo sin mezclar.

### ***Datentabelle***

EIGENSCHAFTEN	EINHEIT	TYPISCHE INDIKATOREN
Spezifisches Gewicht bei 15°C	kg/m <sup>3</sup>	855
Viskosität bei -30°C	cP	4730
Viskosität bei 40°C	cSt	64,00
Viskosität bei 100°C	cSt	11,50
Viskositätsindex		176
Flammpunkt COC	°C	230
Stockpunkt	°C	-45
TBN	mgKOH/g	6,7
Sulphatasche	%	0,67