



## Wolver UltraTec Longlife III 5W-30

### VERPACKUNG

208 L | 60 L | 20 L | 5 L | 4 L | 1 L

**WOLVER UltraTec Longlife III SAE 5W-30** ist ein neues Longlife III HC-Synthese-Hochleistungs-Leichtlauf-Motorenöl auf Basis neuester Technologie.

**WOLVER UltraTec Longlife III SAE 5W-30** wurde speziell für die Benzin- und Diesel-Motoren des VW-Konzerns mit Wartungsintervall-Verlängerung (WIV 3-Systemen) entwickelt, incl. Pumpe-Düse-Motoren.

**WOLVER UltraTec Longlife III SAE 5W-30** Motorenöl der SAE-Klasse 5W/30 ist somit für Ölwechselintervalle bis 50.000 km bzw. 2 Jahren geeignet. (Fahrzeugherstellerangaben beachten).

Dieses Hochleistungsmotorenöl kann auch in anderen VW-Motoren aller Bauarten eingesetzt werden, außer R5-, V10 TDi Pumpe-Düse-Motoren mit und ohne DPF-Diesel-Partikel-Filter, die die Spezifikationen VW 503.00, 506.00, 506.01 erfordern.

SPEZIFIKATIONEN:  
SAE 5W-30  
API SN/CF/EC  
ACEA C3, A3/B4

ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN AN:  
VW 504.00, 507.00  
VW 500.00, 501.00,  
501.01, 502.00, 503.00, 503.01, 505.00,  
505.01, 506.00, 506.01

### **Eigenschaften**

- Extremer Verschleißschutz
- Exzellentes Viskositäts-Temperatur-Verhalten
- Schnelle Durchölung kritischer Schmierstellen
- Erhebliche Verschleißreduzierung an Zylinder und Nockenwelle
- Hohe Oxydations- und Temperaturstabilität
- Geringer Verdampfungsverlust
- Sehr hohe Reinigungswirkung
- Besonders Schadstoffarm

### **Nutzen**

- Reduziert den Kraftstoffverbrauch im Teil- und Vollastbetrieb und reduziert die Abgasemission
- Leichter Motorlauf
- Optimale Motorsauberkeit
- Sehr geringer Widerstand beim Start des Motors
- Sehr hohe Betriebssicherheit
- Hohe Leistungsreserven
- Lange Ölwechselintervalle
- Ganzjahreseinsatz

### **Einsatz**

- VW-Hochleistungs- und normale Viertakt-Benzin-Motoren mit und ohne WIV-Systemen
- mit Mehrventil-Technik
- mit Turboaufladung
- mit Katalysator-Technik
- mit verlängertem Ölwechselintervall
- VW-Dieselmotoren mit und ohne WIV-Systemen
- mit Pumpe-Düse-Motoren
- mit Diesel-Partikelfilter-Systemen (DPF)
- mit Turboaufladung
- mit Katalysator-Technik

### **Entsorgung**

- **WOLVER UltraTec Longlife III SAE 5W-30** ist der Altölkategorie 2 zuzuordnen und ist damit entsorgungssicher.

### **Mischbarkeit**

- **WOLVER UltraTec Longlife III SAE 5W-30** ist vollverträglich mit herkömmlichen HD-Ölen und kann unbedenklich gemischt werden. Um die Vorteile von **WOLVER UltraTec Longlife III SAE 5W-30** voll ausnützen zu können, ist es jedoch empfehlenswert, **WOLVER UltraTec Longlife III SAE 5W-30** zu verwenden.

### **Datentabelle**

| EIGENSCHAFTEN                 | EINHEIT           | TYPISCHE INDIKATOREN |
|-------------------------------|-------------------|----------------------|
| Spezifisches Gewicht bei 15°C | kg/m <sup>3</sup> | 855                  |
| Viskosität bei -30°C          | cP                | 4730                 |
| Viskosität bei 40°C           | cSt               | 64,00                |
| Viskosität bei 100°C          | cSt               | 11,50                |
| Viskositätsindex              |                   | 176                  |
| Flammpunkt COC                | °C                | 230                  |
| Stockpunkt                    | °C                | -45                  |
| TBN                           | mgKOH/g           | 6,7                  |
| Sulphatasche                  | %                 | 0,67                 |