



## Wolver Universal Gear Oil API GL-4 / GL-5 75W-90

### VERPACKUNG

208 L | 20 L | 1 L

**Wolver Universal Gear Oil 75W-90** ist ein universelles, vollsynthetisches, leichtfließendes Getriebeöl. Es enthält spezielle EP-Additive zur Verwendung in Hochleistungsschaltgetrieben und anderen Übertragungen, wo EP-Eigenschaften erforderlich sind.

**Wolver Universal Gear Oil 75W-90** - Dank der speziellen Kombination von Additiven bietet dieses Öl einen hohen Arbeitswirkungsgrad des Getriebes. Es hat eine ungewöhnlich hohe Beständigkeit gegen Oxidation und gegen Temperaturschwankungen.

**Wolver Universal Gear Oil 75W-90** ist anwendbar bei allen Fahrzeugen, einschließlich kommerziellen, in allen Antriebssystemen, synchronisierten und nicht synchronisierten Schaltgetrieben und Achsantrieben mit Hypoidverzahnung oder ohne, und Verteiler in Übereinstimmung mit den Empfehlungen des Geräteherstellers.

### SPEZIFIKATIONEN

SAE 75W-90  
API GL-4 / GL-5

ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN AN  
MACK GO-J,  
MAN 3343 Typ S, 341 E-3/Z-2,  
342 M-3  
MB 235.0, 235.6, 235.8,  
SCANIA STO 1:0,  
VOLVO 97310, 1273.10, 1273.12,  
ZF TE-ML 01, 02B, 05A, 07A, 08, 12A, 16B,  
C, D,F, 17B, 19B  
MT-1  
MIL-L-2105D  
PRF-2105E

### **Eigenschaften**

- Hervorragende EP-Eigenschaften;
- Extreme Verschleißfestigkeit ;
- Sehr gute Beständigkeit gegen Oxidation;
- Hervorragendes Viskositäts-Temperatur-Verhalten;
- Hohe Druckfestigkeit ;

- Schutz gegen Korrosion;
- Verhindert Schäumen;
- Neutral gegenüber Dichtungsmaterialien .

### **Wirksamkeit**

- Verminderter Kraftstoffverbrauch;
- Optimale Betriebseigenschaften ;
- Verlängerte Lebensdauer;
- Exzellentes Kaltstartverhalten, bis -45 ° C;
- Ganzjahresbetrieb;
- Universelle Anwendung.

### **Anwendung**

- Mechanische CPR und Differentiale;
- PKW und Lastwagen, Lieferwagen und Fahrzeuge mit Allradantrieb;
- Landwirtschafts-, Bau- und Arbeitsmaschinen

### **Entsorgung**

Altöl **Wolver Universal Gear Oil 75W-90** gehört zum Abfall zweiter Kategorie und unterliegt Entsorgung in speziell dafür vorgesehenen Bereichen.

### **Kompatibilität**

**Wolver Universal Gear Oil 75W-90** ist kompatibel mit analogen Ölen und kann mit jedem von ihnen gemischt werden. Um alle Vorteile von **Wolver Universal Gear Oil 75W-90** zu nutzen, ist es empfehlenswert, es ohne zu Mischen zu verwenden.

### **Datentabelle**

EIGENSCHAFTEN	EINHEIT	TYPISCHE INDIKATOREN
Spezifisches Gewicht bei 15°C	kg/m <sup>3</sup>	873
Viskosität bei 40°C	cSt	93
Viskosität bei 100°C	cSt	14.8
Viskositätsindex		164
Flammpunkt COC	°C	198
Stockpunkt	°C	-45