



## Wolver Universal Gear Oil API GL-4 / GL-5 75W-90

### VERPACKUNG

208 L | 20 L | 1 L

**Wolver Universal Gear Oil 75W-90** ist ein universelles, vollsynthetisches, leichtfließendes Getriebeöl. Es enthält spezielle EP-Additive zur Verwendung in Hochleistungsschaltgetrieben und anderen Übertragungen, wo EP-Eigenschaften erforderlich sind.

**Wolver Universal Gear Oil 75W-90** - Dank der speziellen Kombination von Additiven bietet dieses Öl einen hohen Arbeitswirkungsgrad des Getriebes. Es hat eine ungewöhnlich hohe Beständigkeit gegen Oxidation und gegen Temperaturschwankungen.

**Wolver Universal Gear Oil 75W-90** ist anwendbar bei allen Fahrzeugen, einschließlich kommerziellen, in allen Antriebssystemen, synchronisierten und nicht synchronisierten Schaltgetrieben und Achsantrieben mit Hypoidverzahnung oder ohne, und Verteiler in Übereinstimmung mit den Empfehlungen des Geräteherstellers.

SPEZIFIKATIONEN  
SAE 75W-90  
API GL-4 / GL-5

ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN AN  
MACK GO-J,  
MAN 3343 Typ S, 341 E-3/Z-2,  
342 M-3  
MB 235.0, 235.6, 235.8,  
SCANIA STO 1:0,  
VOLVO 97310, 1273.10, 1273.12,  
ZF TE-ML 01, 02B, 05A, 07A, 08, 12A, 16B,  
C, D,F, 17B, 19B  
MT-1  
MIL-L-2105D  
PRF-2105E

### **Eigenschaften**

- Hervorragende EP-Eigenschaften;
- Extreme Verschleißfestigkeit ;
- Sehr gute Beständigkeit gegen Oxidation;
- Hervorragendes Viskositäts-Temperatur-Verhalten;
- Hohe Druckfestigkeit ;

- Schutz gegen Korrosion;
- Verhindert Schäumen;
- Neutral gegenüber Dichtungsmaterialien .

### **Wirksamkeit**

- Verminderter Kraftstoffverbrauch;
- Optimale Betriebseigenschaften ;
- Verlängerte Lebensdauer;
- Exzellentes Kaltstartverhalten, bis -45 ° C;
- Ganzjahresbetrieb;
- Universelle Anwendung.

### **Anwendung**

- Mechanische CPR und Differentiale;
- PKW und Lastwagen, Lieferwagen und Fahrzeuge mit Allradantrieb;
- Landwirtschafts-, Bau- und Arbeitsmaschinen

### **Entsorgung**

Altöl **Wolver Universal Gear Oil 75W-90** gehört zum Abfall zweiter Kategorie und unterliegt Entsorgung in speziell dafür vorgesehenen Bereichen.

### **Kompatibilität**

**Wolver Universal Gear Oil 75W-90** ist kompatibel mit analogen Ölen und kann mit jedem von ihnen gemischt werden. Um alle Vorteile von **Wolver Universal Gear Oil 75W-90** zu nutzen, ist es empfehlenswert, es ohne zu Mischen zu verwenden.

### **Datentabelle**

EIGENSCHAFTEN	EINHEIT	TYPISCHE INDIKATOREN
Spezifisches Gewicht bei 15°C	kg/m <sup>3</sup>	873
Viskosität bei 40°C	cSt	93
Viskosität bei 100°C	cSt	14.8
Viskositätsindex		164
Flammpunkt COC	°C	198
Stockpunkt	°C	-45