



## Wolver Verdichteröle VG 46

### VERPACKUNG

208 L | 60 L | 20 L

**WOLVER Verdichteröle VG 46** Kompressorenöl erfüllt die hohen Anforderungen der DIN 51506. Die Basis sind hochwertige, alterungsbeständige Grundöle. Sie haben ein gutes Haftvermögen, sind wasserabweisend und verschleißmindernd. Da viele Verdichter bei hohen Temperaturen arbeiten, muß das zu verwendende Öl eine gute Alterungsbeständigkeit bei sehr geringer Rückstandsbildung aufweisen.

Von Kompressorenölen wie **WOLVER Verdichteröle VG 46** wird eine sichere Schmierung nicht nur im oberen Temperaturbereich, sondern auch im kalten Zustand des Kompressors gewährleistet, um eine Verschleißminderung zu erreichen. Durch ausgewählte und aufeinander abgestimmte Zusätze wird die Neigung zum Verkoken und zur Bildung entzündbarer Rückstände minimiert.

**WOLVER Verdichteröle VG 46** Kompressorenöl wird auch zur Umlaufschmierung von Triebwerken und bei Dieselmotoren eingesetzt, wo der Hersteller kein HD-Motorenöl vorschreibt.

SPEZIFIKATIONEN  
DIN 51506 VDL 46 (VBL, VCL)

ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN AN  
DIN 51352, 2  
DIN 51524  
ISO 6521-DAA/DAB/DAG/DAH  
Afnor NF E 48603 (HM, HV)  
Vickers M-2950-S / I-286-S

### Eigenschaften

- Bester Verschleißschutz
- Hervorragendes Viskositäts-Temperatur-Verhalten
- Geringe Verkokungsneigung
- Ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit

### Nutzen

- Hohe Betriebssicherheit des Kompressors
- Beste Schmierfähigkeit

- Hervorragendes Kaltstartverhalten
- Ganzjahreseinsatz

### Einsatz

- Stationäre und mobile Kompressoren
- mit Verdichtungsendtemperaturen bis +220°C

### Entsorgung

- **WOLVER Compressor Oil VG 46** ist der Altölkategorie 2 zuzuordnen und ist damit entsorgungssicher.

### Mischbarkeit

- **WOLVER Verdichteröle VG 46** Kompressorenöl der VG-Reihe ist vollverträglich mit vergleichbaren Schmierstoffen und kann unbedenklich gemischt werden. Es ist jedoch empfehlenswert, auch beim Nachfüllen ausschließlich **WOLVER Verdichteröle VG 46** Kompressorenöl der VG-Reihe zu verwenden.

### Datentabelle

EIGENSCHAFTEN	EINHEIT	TYPISCHE INDIKATOREN
Spezifisches Gewicht bei 15°C	kg/m <sup>3</sup>	879
Viskosität bei 40°C	cSt	47,0
Viskosität bei 100°C	cSt	6,7
Viskositätsindex		-
Flammpunkt COC	°C	212
Stockpunkt	°C	-12
ISO-KLASSE		46