



## Wolver Ecotec 0W-20

### VERPACKUNG

208 L | 60 L | 20 L | 5 L | 4 L | 1 L

WOLVER EcoTec SAE 0W-20 ist ein voll synthetisches reibungsarmes Motoröl der neuesten Generation. Die außergewöhnlichen Eigenschaften erfüllen moderne OEM-Anforderungen und Anwendungsbedingungen. Es ist optimal auf längere Ölwechselintervalle abgestimmt.

WOLVER EcoTec SAE 0W-20 eignet sich besonders für den Einsatz in Passagierbenzin- und Dieselmotoren mit nachfolgenden Abgasbehandlungssystemen (DPF), für die Motoröle mit niedriger Viskosität gemäß OEM-Handbuch erforderlich sind. Die neueste Formel schützt sowohl den Motor als auch das Katalysatorsystem.

### SPEZIFIKATIONEN:

SAE 0W-20  
API SP (RC)  
ILSAC: GF-6A

### ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN AN:

MB 229.71  
MB 229.72  
BMW Longlife-17 FE+  
GM DEXOS 1 GEN 2  
GM 6094M  
Ford WSS-M2C947-A  
Ford WSS-M2C947-B1  
Ford WSS-M2C962-A1  
Jaguar Land Rover STJLR.03.5006  
Opel / Vauxhall OV0401547  
Volvo VCC RBS0-2AE  
Fiat 9.55535-GSX  
Chrysler MS-12145

EIGENSCHAFTEN	EINHEIT	TYPISCHE INDIKATOREN
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	8,16
Viskositätsindex	-	163
Stockpunkt	°C	-42
Scheinbare Viskosität bei -30°C	mPa·s	6200
TBN	mgKOH/g	7.33

Flammpunkt COC	°C	230
Dichte bei 15,6°C	kg/m <sup>3</sup>	848