



Wolver Ecotec 5W-30

VERPACKUNG

208 L | 60 L | 20 L | 5 L | 4 L | 1 L

WOLVER Ecotec SAE 5W-30 ist ein synthetisches reibungsarmes Motoröl der neuesten Generation. Die außergewöhnlichen Eigenschaften erfüllen moderne OEM-Anforderungen und Anwendungsbedingungen. Es ist optimal auf längere Ölwechselintervalle abgestimmt.

WOLVER Ecotec SAE 5W-30 eignet sich besonders für den Einsatz in Passagierbenzin- und Dieselmotoren mit nachfolgenden Abgasbehandlungssystemen (DPF), für die Motoröle mit niedriger Viskosität gemäß OEM-Handbuch erforderlich sind. Die neueste Formel schützt sowohl den Motor als auch das Katalysatorsystem.

SPEZIFIKATIONEN:
SAE 5W-30
API SP/CF
ILSAC: GF-6A

ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN AN:
GM DEXOS 1 GEN 2
GM 4718M
GM 6094 M
Ford WSS-M2C946-A
Ford WSS-M2C946-B1
Ford WSS-M2C929-A
CHRYSLER MS-6395
FIAT 9.55535-CR1

EIGENSCHAFTEN	EINHEIT	TYPISCHE INDIKATOREN
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	10,18
Viskositätsindex	-	171
Stockpunkt	°C	-42
Scheinbare Viskosität bei -30°C	mPa·s	5500
TBN	mgKOH/g	7,5
Flammpunkt COC	°C	230
Dichte bei 15,6°C	kg/m ³	855