



Wolver Gear Oil GL-5 80W-90

VERPACKUNG

208 L | 60 L | 20 L | 1 L

WOLVER Gear Oil GL-5 SAE 80W-90 ist ein Hypoid-Getriebeöl für mechanische Getriebe auf Basis hochwertiger, solventraffinierter Grundöle.

WOLVER Gear Oil GL-5 SAE 80W-90 Mehrbereichs-Hypoid-Getriebeöl: Um das jahreszeitlich bedingte Wechseln des Getriebeöles auszuschließen, steht das WOLVER Gear Oil GL-5 Mehrbereichs-Hypoid-Getriebeöl in der Viskosität SAE 80W90 und zur Verfügung. Es kann sowohl im Winter- als auch im Sommerbetrieb eingesetzt werden.

Die universelle Einsatzmöglichkeit von WOLVER Gear Oil GL-5 SAE 80W-90 mindert das Verwechslungsrisiko und vereinfacht die Lagerhaltung. Durch die ausgewogene Additiv-Kombination werden Eigenschaften wie hohe Druckaufnahmefähigkeit, überdurchschnittlich gutes Viskositäts-Temperaturverhalten, hohe Oxidationsstabilität, niedrigliegende Stockpunkte, guter Verschleißschutz und Schlammfreiheit gewährleistet.

SPEZIFIKATIONEN

SAE 80W-90
API API GL-5

ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN AN
CLARK FORM ALC-1 5M Rev.7-80 KE,
TLC-25 3M GAC 4-78,CS 3000 B, EATON
BULLETIN 6007, 2052, 2053,
FORD M-2C-9022 A / SM-2C-1011-A / EST-
M2C-108C,
FULLER FORM 121,
JI CASE MS 1316,
JOHN DEERE JDM J 11D/E, KOMATSU
DRESSER B22-0003, B22-0005,
MACK GO-G,

MAN 342 N / 342 Typ M2 (160.000 km.)
MB 235.0, 235.6, ROCKWELL
INTERNATIONAL 0-76,
TEREX EEMS 19003,
VME AMERICAS EEMS 19003 F, VOLVO
97310, 97313
ZF TE-ML 05A,
07A,08,12E,16B/C/D,17B,19B,21A,
DAF
Renault

Eigenschaften

- Hervorragender Verschleißschutz
- Gut haftender und druckbeständiger Schmierfilm
- Ausgezeichnete Oxydationsstabilität
- Überdurchschnittlich gutes Viskositäts-Temperaturverhalten
- Neutral gegenüber Metall und Dichtungsmaterialien
- Keine Schaumbildung

Nutzen

- Optimale Betriebseigenschaften
- Verschleiß- und Laufgeräuschminderung
- Mehrbereichs-Hypoid-Getriebeöl
- Sortenreduzierung
- Ganzjährig einsetzbar

Einsatz

- Kfz-Achsantriebe (Differenzialgetriebe) gemäß API GL 5
- Hochbelastete Schaltgetriebe gemäß API GL 5
- Verteiler-, Zwischen- und Nebengetriebe in Kfz und Arbeitsmaschinen

Entsorgung

WOLVER Gear Oil GL-5 SAE 80W-90 ist der Altölkategorie 2 zuzuordnen und ist damit entsorgungssicher.

Mischbarkeit

WOLVER Gear Oil GL-5 SAE 80W-90 Getriebeöl der Hypoid-Reihe ist vollverträglich mit vergleichbaren Schmierstoffen und kann unbedenklich gemischt werden. Es ist jedoch empfehlenswert, auch beim Nachfüllen ausschließlich **WOLVER Gear Oil GL-5 SAE 80W-90** zu verwenden.

Datentabelle

EIGENSCHAFTEN	EINHEIT	TYPISCHE INDIKATOREN
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	15.4
Viskositätsindex	-	89
Stockpunkt	°C	-28
Gesamtsaurezahl	mgKOH/g	0.7
Flammpunkt COC	°C	228
Dichte bei 15,6°C	kg/m ³	899

1L - Blechdose	4131	4260360941313
4L - Blechdose	4205	4260360942051
20L - Eimer	4065	4260360940651
60L - Olfass	4197	4260360941979
208L - Olfass	4035	4260360940354