



## Wolver Motor Flush Adapter

### VERPACKUNG

208 L | 60 L | 20 L | 350 ML

**Motor Flush Adapter** ist ein adaptives Spülmittel für das Ölsystem der Kraftfahrzeugmotoren. Es reinigt den Motor gefahrlos vor dem Ölwechsel, einschließlich beim Wechsel zu einem anderen Öltyp (zum Beispiel von dem Mineralöl zum semisynthetischen Öl, oder beim Wechsel zum Öl einer anderen Handelsmarke).

### EIGENSCHAFTEN

- Entfernt Ablagerungen, Verbrennungsrückstände, Firnis und Harze aller Typen;
- Die im Spülmittel enthaltenen starkwirkende Diespergiermittel halten die weggespülten Ablagerungspartikeln im Schwebezustand, so dass diese auf den Motorenteilen bis zur Entfernung des verbrauchten Öls nicht sedimentieren;
- Neutralisiert die Schädwirkungen des verbrauchten Öls auf das neu gefüllte Öl;
- Komplett verträglich mit den modernen synthetischen, semisynthetischen und mineralen Kraftfahrzeugölgarten;
- Gereinigtes Ölsystem erhöht die Lebensdauer und Leistung des Motors.

### Datentabelle

EIGENSCHAFTEN	EINHEIT	TYPISCHE INDIKATOREN
Dichte bei 20°C	kg/m <sup>3</sup>	965
Farbe		hellbraun
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	40
Flammpunkt COC	°C	170
Stockpunkt	°C	-5

350ml - 4260360940545

### EINSATZBEREICH

Für alle Typen von Kraftfahrzeugmotoren, die mit Benzin, Dieselmotorkraftstoff oder Flüssiggas betrieben werden.

## **ANWENDUNG**

Den Motor warmlaufen lassen und danach abstellen. Füllen Sie das Spülmittel durch den Öleinfüllstutzen ausgehend von 1 Verpackung für 3-5 Liter Motoröl. Den Motor starten und 10-15 Minuten im Leergang laufen lassen. Stellen Sie den Motor ab und wechseln Sie einschließlich Öl und Ölfilter.