



## Wolver Rally ST 5W-50

### VERPACKUNG

208 L | 60 L | 20 L | 5 L | 4 L | 1 L

**WOLVER Rally ST SAE 5W-50** - ist ein Hi Tech synthetisches Motorenöl, das für moderne Benzin - und Dieselmotoren mit der erhöhten Arbeitsbelastung entwickelt wurde. Entspricht der Hochleistungsanforderungen an das Motorenöl 5W-50.

**WOLVER Rally ST SAE 5W-50**- Basisöl mit den speziell entwickelten Additiven, die Stabilität auch bei den schwierigsten Bedingungen gewährleisten.

**WOLVER Rally ST SAE 5W-50**- ideal für die Rally und off-road Technik. Bei normalen Bedingungen kann Ölwechselintervalle deutlich verlängert werden.

### SPEZIFIKATIONEN:

SAE 5W-50  
API SN/CF  
ACEA A3/B4

### ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN AN:

MB 229.3  
MB 229.5  
VW 502.00/505.00  
BMW Longlife-01  
PORSCHE A 40

### Eigenschaften

- Extremer Verschleißschutz
- Hervorragendes Viskositäts-Temperatur-Verhalten
- Minimale Reibungsverluste
- Sehr hohe Reinigungswirkung
- Geringer Verdampfungsverlust
- Hohe Oxydations- und Temperaturstabilität

### Nutzen

- Reduziert den Kraftstoffverbrauch und reduziert die Abgasemission
- Hervorragendes Kaltstartverhalten - schnelle Versorgung aller Schmierstellen
- Sehr hohe Betriebssicherheit
- Optimale Motorsauberkeit
- Geringster Ölverbrauch

- Hohe Leistungsreserven und hohe Produktstabilität
- Lange Ölwechselintervalle
- Verhindert Schwarzschlamm Bildung
- Ganzjahreseinsatz

### **Einsatz**

- Hochleistungs- und normale Viertakt-Benzin-Motoren
- mit Mehrventil-Technik
- mit Turboaufladung
- mit Katalysatortechnik
- PKW-Dieselmotoren
- Saugdiesel
- Turbodiesel
- Direkteinspritzung
- mit Common Rail Diesel-Technik
- mit Katalysatortechnik

### **Entsorgung**

- **WOLVER Rally ST SAE 5W-50** ist der Altölkategorie 2 zuzuordnen und ist damit entsorgungssicher.

### **Mischbarkeit**

- **WOLVER Rally ST SAE 5W-50** ist vollverträglich mit herkömmlichen HD-Ölen und kann unbedenklich gemischt werden. Um die Vorteile von **WOLVER Rally ST SAE 5W-50** voll ausnützen zu können, ist es jedoch empfehlenswert, **WOLVER Rally ST SAE 5W-50** zu verwenden.

### **Datentabelle**

EIGENSCHAFTEN	EINHEIT	TYPISCHE INDIKATOREN
Spezifisches Gewicht bei 15°C	kg/m <sup>3</sup>	870
Viskosität bei -30°C	cP	6100
Viskosität bei 40°C	cSt	100,9
Viskosität bei 100°C	cSt	17,3
Viskositätsindex		188
Flammpunkt COC	°C	223
Stockpunkt	°C	-35
TBN	mgKOH/g	10,5
Sulphatasche	%	1,33