



## Wolver Super Dynamic 15W-40

### VERPACKUNG

208 L | 60 L | 20 L | 5 L | 4 L | 1 L

**WOLVER Super Dynamic SAE 15W-40** ist ein High-Tech-Mehrbereichs-Motorenöl mit hohem Qualitätsniveau. Bewährte Basisöle in Verbindung mit zukunftsorientierter Additivtechnologie ergeben ein Motorenöl, welches als optimaler Schmierstoff den Belastungen moderner Benzin- und Dieselmotoren bei allen Betriebsbedingungen standhält. Durch den Einsatz eines scherstabilen Viskositäts-Verbesserers zeigt es ein Viskositäts-Temperatur-Verhalten, das einen Ganzjahreseinsatz ermöglicht und lange Gebrauchszeiten garantiert.

**WOLVER Super Dynamic SAE 15W-40** ist ein ideales Motorenöl für Benzinmotoren mit und ohne Katalysator und für schnell-laufende Dieselmotoren, einschließlich Abgasturboladern.

### SPEZIFIKATIONEN

SAE 15W-40  
API SL/CF-4  
ACEA A3/B4, E2

### ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN AN

MB 228.1, 229.1  
VOLVO VDS  
MAN 271  
VW 505.00  
MTU

### Eigenschaften

- Mehrbereichscharakter
- Hohe Motorsauberkeit
- Universal für Benzin- und Dieselmotoren
- Bester Verschleißschutz
- Hervorragendes Viskositäts-Temperatur-Verhalten
- Hohe Sicherheitsreserven, auch bei Grenzschmierbedingungen
- Alterungs- und Viskositätsstabil

### Nutzen

- Ganzjahreseinsatz
- Hohe Betriebssicherheit bei extremen Bedingungen
- Verhindert Schwarzschlamm Bildung
- Sehr gute Kaltstarteigenschaften

- Geeignet für verlängerte Ölwechselintervalle
- Sortenreduzierung

### **Einsatz**

- Viertakt-Benzin-Motoren
- mit Turboaufladung
- mit Mehrventil-Technik
- mit Katalysatortechnik
- PKW- und Nutzfahrzeug-Dieselmotoren
- mit Turboaufladung
- mit Katalysatortechnik

### **Entsorgung**

**WOLVER Super Dynamic SAE 15W-40** ist der Altölkategorie 2 zuzuordnen und ist damit entsorgungssicher.

### **Mischbarkeit**

**WOLVER Super Dynamic SAE 15W-40** ist vollverträglich mit vergleichbaren Schmierstoffen und kann unbedenklich gemischt werden. Es ist jedoch empfehlenswert, auch beim Nachfüllen **WOLVER Super Dynamic SAE 15W-40** zu verwenden.

### **Datentabelle**

EIGENSCHAFTEN	EINHEIT	TYPISCHE INDIKATOREN
Spezifisches Gewicht bei 15°C	kg/m <sup>3</sup>	872
Viskosität bei -30°C	cP	5800
Viskosität bei 40°C	cSt	122
Viskosität bei 100°C	cSt	14.5
Viskositätsindex		135
Flammpunkt COC	°C	224
Stockpunkt	°C	-33

1L - Blechdose4113	4260360941139
4L - Blechdose4115	4260360941153
20L - Eimer 4202	4260360942020
208L - Barrel 4203	4260360942037