



## Wolver Tirex HT2

### VERPACKUNG

170 KG | 16 KG | 8 KG | 400 ML

**WOLVER TIREX HT2** - ein Hochtemperaturfett der Premium-Klasse auf der Basis von Kalziumsulfonat und synthetischen Komponenten.

**WOLVER TIREX HT2** wird in erster Linie unter extrem hohen Temperaturen eingesetzt. Das Schmierfett verfügt über hervorragende Korrosionsschutzeigenschaften und Wasserfestigkeit. Das Produkt ist nach dessen Hauptparametern den Lithium- und Komplexschmierfetten weit überlegen.

Arbeitstemperaturbereich: -25°C...+200°C.

### SPEZIFIKATIONEN

NLGI 2 · KP2S-25 ·  
L-XBGF2 · LB/GC

### Eigenschaften

- Das Schmierfett zeichnet sich durch sehr gute Schmiereigenschaften, hohe Temperatur- und Oxidationsbeständigkeit sowie niedrige Ölabtrennung unter hohen Temperaturen aus;
- Außerordentliche Lasttragfähigkeit und Verschleißbeständigkeit unter hoher und bei Stoßbelastungen;
- Hohe Stabilität gegen Korrosion und Auswaschung durch Wasser und Dampf, Beständigkeit gegen Zersetzung unter Einwirkung von mechanischen Schubkräften und Schmutzwasser;
- Verlängerung der Tauschintervalle und Senkung der Wartungskosten.

### Eigenschaften

- Mechanismen von Walzgerüsten und Walzantrieben in Warmwalzstraßen und Stranggießanlagen;
- Mechanismen und Anschlüsse von Kesseln, Öfen und Autoklaven;
- Maschinen in der Zement-, Chemie- und Glasindustrie, die unter hohen Temperaturen betrieben werden. Mechanismen und Baugruppen von Straßenbaumaschinen und schweren Transportern, Vibrationssiebe in Asphaltfabriken, hochbelastbare Lager in der Schwerindustrie;
- Lager in den Anlagen der Papier- und Zellstoffindustrie, Lager und Baugruppen von den Maschinen zur Herstellung vom Porenbeton, Komponenten von Schlagbohrern und Presslufthammern;

- Lager in großen Elektromotoren.

### **Datentabelle**

<b>EIGENSCHAFTEN</b>	<b>EINHEIT</b>	<b>TYPISCHE INDIKATOREN</b>
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	456
Walkpenetration nach 60 Huben	10 <sup>-1</sup> ·mm	285
Tropfpunkt	°C	306
Korrosionsschutz Eigenschaften	-	bestehen
Vierkugel-EP, Schweißpunkt	kg	447
Farbe	-	rot

400g - Kartusche	4020	4260360940200
10L - Eimer	4386	4260360943867
20L - Eimer	4237	4260360942372
208L - Olfass	4238	4260360942389

4260360943867