



Wolver Tornado 4T Outboard 10W-30

VERPACKUNG

208 L | 60 L | 1 L

WOLVER TORNADO 4T Outboard 10W-30 ist ein teilsynthetisches Motorenöl mit Spezialformulierung für 4-Takt Außenbordmotoren mit Einspritzung gemäß NMMA FC-W. Einwandfreie Schmierung und Verschleißschutz durch spezielle Low-Ash Additive.

WOLVER TORNADO 4T Outboard 10W-30 ist freigegeben und erfüllt somit die Anforderungen der National Marine Manufacturers Association NMMA FC-W.

Es kann auch eingesetzt werden für Motoren im Seewasserbetrieb.

SPEZIFIKATIONEN

SAE 10W-30

API SL, SJ

ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN AN:

NMMA FC-W

Eigenschaften

- Eine einwandfreie Schmierung aller Motorenteile
- Eine starke Reinigungswirkung und eine rückstandsfreie Verbrennung ohne Ablagerungen
- Gute Kaltstart Eigenschaften
- Einen sehr hohen Verschleiß-, Oxidations- und Korrosionsschutz
- Eine ausgezeichnete Scherstabilität
- Korrosionsschutz in allen ölbenetzten Motorteilen
- Sofortige, homogene Mischung mit dem verwendeten Kraftstoff (auch bleifrei)
- Einen haftfähigen, druck- und temperaturbeständigen Ölfilm
- Ein hervorragendes Antiverschleißverhalten

Nutzen

- Geeignet für schwierige Betriebsbedingungen
- Deutlich erhöhte Betriebssicherheit
- Langzeitschutz gegen Korrosion und Verschleiß
- Ganzjähriger Betrieb

Einsatz

- Boote arbeiten im Süß- und Meerwasser

Entsorgung

Wolver Tornado 4T Outboard 10W-30 - ist der Altölkategorie 2 zuzuordnen und ist damit entsorgungssicher.

Mischbarkeit

Wolver Tornado 4T Outboard 10W-30 - ist mit vergleichbaren Schmierstoffen mischbar. Es wird empfohlen, beim Nachfüllen nur Wolver Tornado 4T Outboard 10W-30 zu verwenden.

Datentabelle

| EIGENSCHAFTEN | EINHEIT | TYPISCHE INDIKATOREN |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| Spezifisches Gewicht bei 20°C | kg/m ³ | 872 |
| Viskosität bei 100°C | cSt | 11,8 |
| Viskositätsindex | | 149 |
| Flammpunkt COC | °C | 216 |
| Stockpunkt | °C | -32 |
| TBN | mgKOH/g | 6,8 |

1L - 4260360941610