



Wolver Turbinenöl TD 32

VERPACKUNG

208 L | 60 L | 20 L

WOLVER Turbinenöl TD 32 bestehen aus hochwertigen Mineralölraffinaten.

Sie enthalten eine zinkfreie Additivkombination, die den Korrosionsschutz und das hervorragende Alterungsverhalten garantiert.

SPEZIFIKATIONEN ISO VG 32

ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN AN
Voith Turbo,
DIN 51515-1 (L-TD), Siemens (Turbinenöl)

Anwendungsbereiche

- Bevorzugter Einsatz in Dampf-, Gas- und Wasserturbinen sowie Turbokompressoren ohne Getriebe mit normaler thermischer Belastung.
- Hervorragend geeignet zur Schmierung und Kühlung von Lagern.
- Sehr gut einsetzbar als Druckübertragungsmittel für Steuer- und Regeleinrichtungen.
- Einsatz in Groß- und Industriekraftwerken.

Hinweis

Je nach Einsatzbedingungen können Ölwechselfristen von mehr als 100.000 Betriebsstunden erreicht werden.

Für Turbinenanlagen mit Getrieben, die ein Turbinenöl mit erhöhtem Lasttragevermögen (FZG \geq 8) erfordern, steht die Produktreihe **WOLVER Turbinenöl TD 32** zur Verfügung.

Entsorgung

- **WOLVER WOLVER Turbinenöl TD 32** ist der Altölkategorie 2 zuzuordnen und ist damit entsorgungssicher.

Mischbarkeit

- **WOLVER WOLVER Turbinenöl TD 32** Kompressorenöl der VG-Reihe ist vollverträglich mit vergleichbaren Schmierstoffen und kann unbedenklich gemischt werden. Es ist jedoch empfehlenswert, auch beim Nachfüllen ausschließlich **WOLVER WOLVER Turbinenöl TD 32** Kompressorenöl der VG-Reihe zu