



Wolver Turbo Super 15W-40

VERPACKUNG

208 L | 60 L | 20 L | 5 L | 4 L | 1 L

WOLVER Turbo Super SAE 15W-40 ist ein sehr hoch eingestuftes SHPD-Motorenöl, das die geforderten europäischen und amerikanischen Abgasvorschriften erfüllt.

WOLVER Turbo Super SAE 15W-40 ist somit für die Euro 2, Euro 3, Euro 4 und Euro 5 Motorengeneration empfohlen mit EGR und/oder SCR Technologie (nicht für Motoren mit Partikelfilter).

WOLVER Turbo Super SAE 15W-40 ist ein universal einsetzbares Ganzjahres-Motorenöl für alle Saug- und aufgeladenen Dieselmotoren. Einsetzbar für alle, auch für besonders schwere Betriebsbedingungen. Erfüllt die Anforderungen für verlängerte Ölwechselintervalle (Herstellervorschriften beachten).

SPEZIFIKATIONEN
SAE 15W-40
API CI-4/SL+SHPD
ACEA A3/B4, E7

ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN AN
MB 228.3, 229.1
MAN M 3275
Volvo VDS-3
Mack EO-M Plus
Cummins CES 20071, 72, 76, 77, 78

MTU 2
IVECO
Renault RVI RLD
Caterpillar ECF-1
Allison C-4
Voith Retarder Typ A

Eigenschaften

- Außergewöhnlich hohe detergierende Wirkung, das die Rückstandsbildung im Verbrennungsraum nahezu ausschließt
- Kaltschlamm- und Rückstandsbildung im Motor und Ölwanne werden weitgehend verhindert
- Optimaler Schutz vor Korrosion, Oxydation, Verschleiß und Schaumbildung
- Extrem hohe Druckaufnahmefähigkeit
- Ausgezeichnete Reinigungswirkung
- Ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit
- Hervorragendes Viskositäts-Temperatur-Verhalten

Nutzen

- Hohe Betriebssicherheit bei extremen Bedingungen
- Bestens geeignet für erschwerte Betriebsbedingungen

- Für längste Ölwechselintervalle geeignet
- Verhindert Schwarzschlamm Bildung
- Schutz vor Spiegelflächenbildung
- Verbesserte Wirtschaftlichkeit durch längere Inspektionsintervalle
- Minimaler Verschleiß an hochbeanspruchten Triebwerkteilen
- Hoher, stabiler Viskositätsindex
- Ganzjahreseinsatz
- Sortenreduzierung

Einsatz

- Nutzfahrzeug-Dieselmotoren
- mit Turboaufladung
- mit Katalysatortechnik
- mit EGR-Technologie
- mit SCR-Technologie
- PKW-Dieselmotoren
- mit Turboaufladung
- mit Katalysatortechnik
- Viertakt-Benzin-Motoren
- mit Turboaufladung
- mit Katalysatortechnik
- Arbeits- und Landmaschinen Dieselmotoren

Entsorgung

- **WOLVER Turbo Super SAE 15W-40** ist der Altölkategorie 2 zuzuordnen und ist damit entsorgungssicher.

Mischbarkeit

- **WOLVER Turbo Super SAE 15W-40** ist vollverträglich mit vergleichbaren Schmierstoffen und kann unbedenklich gemischt werden. Es ist jedoch empfehlenswert, auch beim Nachfüllen ausschließlich **WOLVER Turbo Super SAE 15W-40** zu verwenden.

Datentabelle

EIGENSCHAFTEN	EINHEIT	TYPISCHE INDIKATOREN
Spezifisches Gewicht bei 15°C	kg/m ³	869
Viskosität bei -30°C	cP	6040
Viskosität bei 40°C	cSt	98,8
Viskosität bei 100°C	cSt	14,3
Viskositätsindex		150
Flammpunkt COC	°C	222
Stockpunkt	°C	-36
TBN	mgKOH/g	10,5

1L - Blechdose4121	4260360941214
4L - Blechdose4123	4260360941238
5L - Blechdose4183	4260360941832
20L - Eimer 4064	4260360940644
208L - Olfass 4034	4260360940347