



Wolver Two Stroke Speed 2T

VERPACKUNG

200 L | 60 L | 1 L

WOLVER Two Stroke SPEED 2T ist ein modernes Zweitakt-Motorenöl mit synthetischem Grundölaufbau und außerordentlich wirksamen "Low smoke" Zweitakt Additiven für den universellen Einsatz in gemisch- und frischölgeschmierten luft und wassergekühlten Zweitakt-Benzinmotoren.

WOLVER Two Stroke SPEED 2T ist aufgrund seiner Additivierung hervorragend geeignet für den Einsatz in modernen Hochleistungs-Zweitaktmotoren von Kraftfahrzeugen, Motorrädern, Mopeds, Rasenmähern, Sägekettenantrieben, Schneemobilen, usw.

SPEZIFIKATIONEN

API TC
JASO FC
ISO-L-EGD

ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN AN

PIAGGIO SI
HUSQVARNA 272
TISI

Eigenschaften

- Hervorragender Verschleißschutz
- Hervorragende Hochtemperatureigenschaften
- Gut haftender und druckbeständiger Schmierfilm
- Excellenter Korrosionsschutz
- Ausgezeichnete Oxydationsstabilität
- Sehr niedriger Aschegehalt

Nutzen

- Optimale Betriebssicherheit
- Umweltfreundlich - Keine Rauchentwicklung
- Schützt vor Ablagerungen - Kerzenbrückenbildung
- Rennsport geeignet
- Universell einsetzbar
- Mischung erfolgt selbständig im Tank
- Selbstmischend und für Getrenntschmierung

Einsatz

- Luft- und wassergekühlte Zweitaktmotoren
- Mischungsverhältnis bis 1:32-1:100 (Herstellervorschrift beachten)

Entsorgung

- **WOLVER Two Stroke SPEED 2T** ist der Altölkategorie 2 zuzuordnen und ist damit entsorgungssicher.

Mischbarkeit

- **WOLVER Two Stroke SPEED 2T** ist vollverträglich mit vergleichbaren Schmierstoffen und kann unbedenklich gemischt werden. Es ist jedoch empfehlenswert, auch beim Nachfüllen ausschließlich **WOLVER Two Stroke SPEED 2T** zu verwenden.

Datentabelle

EIGENSCHAFTEN	EINHEIT	TYPISCHE INDIKATOREN
Spezifisches Gewicht bei 15°C	kg/m ³	864
Viskosität bei 40°C	cSt	64,6
Viskosität bei 100°C	cSt	9,56
Viskositätsindex		129
Flammpunkt COC	°C	116
Stockpunkt	°C	-25
TBN	mgKOH/g	1,4
Sulphatasche	%	0,14
Farbe		grün

1L - 4127 4260360941276
Blehdose
208L - Olfass 4204 4260360942044