



## Wolver UltraTec DL-1 5W-30

### VERPACKUNG

208 L | 60 L | 20 L | 5 L | 4 L | 1 L

**WOLVER Ultratec DL-1 SAE 5W-30** ist ein hochmodernes vollsynthetisches Mehrbereichs-Motorenöl. Wird für alle Arten von Benzin- und Dieselmotoren von PKW und Transportern verwendet. Eine einzigartige Technologie bietet maximalen Schutz für Motoren japanischer Autos und anderer, bei denen die Spezifikation ACEA A5 / B5, C1 ist

**WOLVER Ultratec DL-1 SAE 5W-30** sorgt für maximale Lebensdauer von Gas- und Dieselmotoren einschließlich Common-Rail-Technologie, Katalysatoren und Turboladern sowie Motoren mit Dieselpartikelfilter (DPF). Es ist auch für PKW mit Gasantrieb (CNG / LPG) geeignet

**WOLVER Ultratec DL-1 SAE 5W-30** Öl ist durch die hochwertigen Additive äußerst zuverlässig in allen Betriebszuständen geschützt, wird gut durch das Schmiersystem gepumpt und verfügt über ausgeprägte energiesparende Eigenschaften. Verlängert die Lebensdauer des Motors aufgrund einer erheblichen Verringerung der Reibung und des Verschleißes und bietet einen zuverlässigen Schutz gegen die Bildung von Lackablagerungen und Schlamm.

SPEZIFIKATIONEN:  
SAE 5W-30  
ACEA A5/B5, C1  
JASO DL-1

ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN AN:  
Mazda DPF • Mitsubishi DPF

### **Eigenschaften**

- Extremer Verschleißschutz bei allen Betriebsbedingungen
- Ausgezeichnetes Viskositäts-Temperaturverhalten
- Minimaler Reibungsverlust, mehr Kraft für den Motor
- Sehr hohe Reinigungsleistung
- Geringer Verdampfungsverlust
- Hohe Oxidations- und Temperaturstabilität
- Maximale Scherstabilität

### **Nutzen**

- Reduziert den Kraftstoffverbrauch und die Abgasemission

- Stabiler Öldruck
- Perfekte und lang anhaltende Motorsauberkeit
- Verhindert die Verkrustung des Motors
- Hohe Leistungsreserven und hohe Produktstabilität auch bei längsten Ölwechselintervallen
- Ganzjähriger Betrieb

### **Einsatz**

- Hochleistungs- Gas- und Dieselmotoren
- Mit Multiventiltechnik
- Mit Common-Rail-Technologie
- Mit Katalysatoren
- Mit Turboladern
- CDI- und TDI-Motoren
- Mit Dieselpartikelsystemen (DPF)
- CNG / LPG-Motoren

### **Entsorgung**

- **WOLVER UltraTec DL-1 SAE 5W-30** ist der Altölkategorie 2 zuzuordnen und ist somit frei verfügbar.

### **Mischbarkeit**

- **WOLVER UltraTec DL-1 SAE 5W-30** ist vollverträglich mit ätherischen Ölen und kann unbedenklich gemischt werden. Um die Vorteile des **WOLVER UltraTec DL-1 SAE 5W-30** voll ausnutzen zu können, ist es jedoch empfehlenswert, nur **WOLVER UltraTec DL-1 SAE 5W-30** zum Nachfüllen zu verwenden.

### **Datentabelle**

<b>EIGENSCHAFTEN</b>	<b>EINHEIT</b>	<b>TYPISCHE INDIKATOREN</b>
Spezifisches Gewicht bei 15°C	kg/m <sup>3</sup>	851
Viskosität bei -30°C	cP	6000
Viskosität bei 100°C	cSt	11,20
Viskositätsindex		170
Flammpunkt COC	°C	220
Stockpunkt	°C	-32
TBN	mgKOH/g	6.0