



Wolver UltraTec Longlife III 5W-30

VERPACKUNG

208 L | 60 L | 20 L | 5 L | 4 L | 1 L

WOLVER UltraTec Longlife III SAE 5W-30 ist ein neues Longlife III HC-Synthese-Hochleistungs-Leichtlauf-Motorenöl auf Basis neuester Technologie.

WOLVER UltraTec Longlife III SAE 5W-30 wurde speziell für die Benzin- und Diesel-Motoren des VW-Konzerns mit Wartungsintervall-Verlängerung (WIV 3-Systemen) entwickelt, incl. Pumpe-Düse-Motoren.

WOLVER UltraTec Longlife III SAE 5W-30 Motorenöl der SAE-Klasse 5W/30 ist somit für Ölwechselintervalle bis 50.000 km bzw. 2 Jahren geeignet. (Fahrzeugherstellerangaben beachten).

Dieses Hochleistungsmotorenöl kann auch in anderen VW-Motoren aller Bauarten eingesetzt werden, außer R5-, V10 TDi Pumpe-Düse-Motoren mit und ohne DPF-Diesel-Partikel-Filter, die die Spezifikationen VW 503.00, 506.00, 506.01 erfordern.

SPEZIFIKATIONEN:

SAE 5W-30
API SN/CF/EC
ACEA C3, A3/B4

ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN AN:

VW 504.00, 507.00
VW 500.00, 501.00,
501.01, 502.00, 503.00, 503.01, 505.00,
505.01, 506.00, 506.01

Eigenschaften

- Extremer Verschleißschutz
- Excellentes Viskositäts-Temperatur-Verhalten
- Schnelle Durchölung kritischer Schmierstellen
- Erhebliche Verschleißreduzierung an Zylinder und Nockenwelle
- Hohe Oxydations- und Temperaturstabilität
- Geringer Verdampfungsverlust
- Sehr hohe Reinigungswirkung
- Besonders Schadstoffarm

Nutzen

- Reduziert den Kraftstoffverbrauch im Teil- und Vollastbetrieb und reduziert die Abgasemission

- Leichter Motorlauf
- Optimale Motorsauberkeit
- Sehr geringer Widerstand beim Start des Motors
- Sehr hohe Betriebssicherheit
- Hohe Leistungsreserven
- Lange Ölwechselintervalle
- Ganzjahreseinsatz

Einsatz

- VW-Hochleistungs- und normale Viertakt-Benzin-Motoren mit und ohne WIV-Systemen
- mit Mehrventil-Technik
- mit Turboaufladung
- mit Katalysatortechnik
- mit verlängertem Ölwechselintervall
- VW-Dieselmotoren mit und ohne WIV-Systemen
- mit Pumpe-Düse-Motoren
- mit Diesel-Partikelfilter-Systemen (DPF)
- mit Turboaufladung
- mit Katalysatortechnik

Entsorgung

- **WOLVER UltraTec Longlife III SAE 5W-30** ist der Altölkategorie 2 zuzuordnen und ist damit entsorgungssicher.

Mischbarkeit

- **WOLVER UltraTec Longlife III SAE 5W-30** ist vollverträglich mit herkömmlichen HD-Ölen und kann unbedenklich gemischt werden. Um die Vorteile von **WOLVER UltraTec Longlife III SAE 5W-30** voll ausnützen zu können, ist es jedoch empfehlenswert, **WOLVER UltraTec Longlife III SAE 5W-30** zu verwenden.

Datentabelle

EIGENSCHAFTEN	EINHEIT	TYPISCHE INDIKATOREN
Spezifisches Gewicht bei 15°C	kg/m ³	855
Viskosität bei -30°C	cP	4730
Viskosität bei 40°C	cSt	64,00
Viskosität bei 100°C	cSt	11,50
Viskositätsindex		176
Flammpunkt COC	°C	230
Stockpunkt	°C	-45
TBN	mgKOH/g	6,7
Sulphatasche	%	0,67